

KONGSKILDE TERRA X





Großdimensionierte Scheibenlagerung

Zweireihige Kegelrollenlager mit 4-fach Abdichtung sorgen für hohe Belastbarkeit, verschleißarmen Lauf und geringen Wartungsaufwand.

Gezahnte Hohl­scheiben

Die Scheibeneggen Terra X sind serienmäßig mit 660 mm Ø gezahnten Scheiben mit 6 mm Materialstärke ausgerüstet. Die Scheiben sind auf einer 40 mm Spezialvierkantwelle montiert.

Die X-Form der Scheibenelemente sorgt für gleichmäßigen Nachlauf hinter dem Schlepper, vor allem in stark kupertem Gelände und auf wechselnden Böden.

Technische Daten

Standardausrüstung:

- Scheiben Ø 660 mm
- Schnittwinkelverstellung von 0° bis 25°
- Doppelkegelrollenlager
- 40 mm Welle
- Hydraulisch klappbar
- Tiefeneinstellung durch nachlaufende Stabwalze
- Hinterer Stabwalzenpacker Ø 550/630

Scheibenegge TERRA X

Typ	Arbeitsbreite	Transportbreite	Scheibenzahl	Doppelkegelrollenlager	Gewicht ohne Packer	Empfohlene Schlepperklasse
Terra-X 300	3,0 m	3,0 m	24	8	2.375 kg	90-120 PS
Terra-X 400	4,0 m	3,0 m	32	8	2.550 kg	100-130 PS
Terra-X 450	4,5 m	3,0 m	36	8	2.570 kg	110-150 PS
Terra-X 4000	4,0 m	3,0 m	32	8	3.470 kg	120-200 PS
Terra-X 5000	5,0 m	3,0 m	40	8	4.340 kg	160-260 PS
Terra-X 6000	6,0 m	3,0 m	48	16	4.860 kg	180-300 PS
Terra-X 7000	7,0 m	3,0 m	56	16	5.540 kg	200-350 PS



Meier Maschinen AG
Ruedelfingerstrass 11
CH 8460 Marthalen

Tel: +41(0)52 305 42 42 / Fax: +41(0)52 305 42 43
info@hm-maschinen.ch
www.hm-maschinen.ch